



## DECLARACIÓ DE PRESTACIONS

Nº: ZUNXO - 20 x 20 x 50



**PREFABRICATS TORRE-FOIX,S.L.** [www.torre-foix.com](http://www.torre-foix.com)

**PRODUCTE:** Zunxo de formigó d'àrids densos 500 x 200 x 200, categoria II


**NOM COMERCIAL:** Zunxo de 20 x 20 x 50

**ÚS PREVIST:** Divisions, envans, tancaments façanes no estructurals per edificis industrials i vivendes residencials.

**NORMES DE REFERÈNCIA:** UNE 771-3:2011, UNE 772-13:2001, CTE-DB SE-F.

### DIMENSIONS

	Longitud	Amplada	Altura
<b>Nominals (mm) :</b>	500	200	200
<b>Reals (mm) :</b>	490	190	190
<b>Tol·leràncies (mm): categoria D1</b>	+3, -5	+3, -5	+3, -5
<b>Espessor mínim de paret (mm) :</b>	35		



### ALTRES CARACTERÍSTIQUES

<b>Pes bloc / palet</b>	18 Kg/peça	890 Kg/palet
<b>Unitats palet / Unitats per ml</b>	48 unitats / 2 unitats/ml	
<b>Embalatge</b>	Palet doble de 1100 x 1000 amb 2 fleixos	
<b>Configuració embalatge</b>	48 peces normals	

Bloc zunxo de formigó d'àrids densos per crear bigues o zunxos de formigó armat amb bona adherència al revestiment. El bloc es considera apte per al seu ús 10 dies després de la seva fabricació. El producte és hidròfug.

**Instruccions :** Per un bon ús del producte, es col·locarà de forma que quedi com la lletra U amb la part oberta a la part superior. Per unir els zunxos es recomana posar morter M-80 entre les peces.

**Seguretat :** Per manipular el producte es recomana utilitzar guants i botes de seguretat. En cas de tallar el zunxo de formigó es recomana utilitzar guants, botes de seguretat, olleres de protecció i mascareta antipols.



# DECLARACIÓ DE PRESTACIONS

Nº: ZUNXO - 20 x 20 x 50



## PROPIETATS FÍSQUES, MECÀNIQUES I TÈRMiques

<b>Resistència a compressió</b>	Categoria II	> 4 N/mm <sup>2</sup>	Perpendicular a la superfície de suport
<b>Resistència a tallant</b>	0,15 N/mm <sup>2</sup> per morters de us corrent i lleuger		
	0,30 N/mm <sup>2</sup> morters per juntes i capes fines		
<b>Fletxa màxima al pla de les cares</b>	N.A.		
<b>Densitat aparent / absoluta</b>	968 / 2096 Kg/m <sup>3</sup>		
<b>Conductivitat tèrmica</b>	1,30 W/mK		
<b>Reacció al foc</b>	Euro Classe A1		
<b>Naturalesa del àrid</b>	Calcari		
<b>Resistència al foc</b>	REI – 180 (Segons CTE DB-SI)		
<b>Absorció d'aigua per capil·laritat</b>	2 g/m <sup>2</sup> *s	<b>Durabilitat al gel / desglaç</b>	N.P.D.
<b>Substàncies perilloses</b>	N.P.D.	<b>Estabilitat dimensional</b>	N.A.

N.A. : No aplica / N.P.D. : Prestació no determinada

El fabricant Prefabricats Torre-Foix,s.l. amb NIF B 58604430 a dia \_\_\_\_\_ autoritza l'ús de la declaració de prestacions del producte zunxo 20 x 20 x 50 per a una quantitat de zunxos de \_\_\_\_\_ a l'empresa :

Empresa distribuïdora

NIF

En referència a l'obra :

Client

Adreça :

C.P.

Tècnic director:

Certifica: que ha subministrat aquest element de materials de construcció i que la persona o empresa responsable de utilitzar el producte, ha seguit les especificacions que es detallen en la següent declaració de prestacions per al seu correcte ús.

Firma i segell empresa

**Adreça Fiscal:** Ctra./Pontons s/n 08737 Torrelles de Foix (Barcelona)

**Planta de fabricació:** C/A Parcel·la B1 Pol. Ind. Bràfim-Alió 43813 Alió (Tarragona) Tel.977 08 09 62 Fax.977 62 07 37

Setembre 2021

Pàgina 2 / 2